

T6

ENORM FLEXIBEL

GEPRÜFT NACH

- » EN ISO 13849
- » EN 60204-32
- » EN 62061
- » EN 62745
- » DNV



Der T6 Sender ist der perfekte Begleiter für anspruchsvolle Umgebungen. Sein Gehäuse bietet Platz für bis zu 4 Joysticks oder 8 Linearhebel. Der vielseitige Sender kann mit Kippschaltern, Drehschaltern, Potentiometern und vielem mehr individualisiert werden. Auch die innovativen Displays der Serie GDM und GDC finden in dieser Gehäusevariante Platz.

TECHNISCHE DATEN

SCHUTZKLASSE	IP 65
TEMPERATURBEREICH	-20 bis +60 °C
GEWICHT	ca. 1900 g
GRÖSSE	325 x 180 x 165 mm (B/T/H)
FREQUENZBEREICH	432-481/863-930 MHz; 2.4 GHz
AKKUTECHNIK	Wechselakku, NiMH oder Li-Ion
BETRIEBSDAUER	bis zu 20 Stunden
REICHWEITE	> 100 m

OPTIONEN

- STOP Kat. 3 PLe / SIL3
- Sichere digitale Steuerfunktionen bis Kat.3 PLe / SIL3
- Sichere analoge Steuerfunktionen bis Kat.3 PLe / SIL3
- LED-Rückmeldungen
- Grafikdisplay 2.1"
- Grafikdisplay 2.8"
- Farbgrafikdisplay 3.5" frei programmierbar mittels QT
- Tastaturfolie mit 6 Softkeys und 4 LEDs (RG)
- Videoübertragung von bis zu 4 Kameras in Echtzeit
- Helligkeitssensor
- Neigungssensor
- Präsenzsensoren
- Vibrationsalarm
- Bedienfeldbeleuchtung
- Kabelsteuerung mit optionaler Ladefunktion
- CAN-Kabelsteuerung
- Multibetrieb
- Benutzerdefinierte Abschaltzeit
- Individuelle Beschriftung
- Gehäuseunterteil in Rot, Blau oder Grau
- Schulterhaken
- Schulterkreuzgurt
- Bauchgurt
- Halsgurt

