

EMPFÄNGER

R3

DIE SICHERE VERBINDUNG
ZUR MASCHINE



arcon

R3

EINFACH UND SCHNELL KONFIGURIERBAR

Die meisten Empfänger von ARCON sind mit einer programmierbaren Grundplatine ausgeführt. Dies ermöglicht dem ARCON Team, schnellstmöglich auf Kundenwünsche reagieren zu können und bietet ein Maximum an Flexibilität.



Dieses Empfängergehäuse wurde speziell für mobile Anwendungen mit eingeschränktem Platzangebot entwickelt. Es kann durch seine kompakte Bauweise auch an schwer zugänglichen Orten montiert werden. In dieser Gehäusevariante ist es möglich, sowohl digitale als auch serielle Schnittstellen zu implementieren.

SCHNITTSTELLEN:	STOPP-Ausgang (bis Kat. 3 Ple / SIL3) RS 232/485, CANopen, CANopen Safety, DeviceNet, J1939, Profibus, Industrial Ethernet, Relaisausgänge, Transistorausgänge IP 65
SCHUTZKLASSE:	
TEMPERATURBEREICH:	-20 bis zu +70° C
GEWICHT:	ca. 800g
GRÖSSE:	165 x 115 x 65 mm
FREQUENZBEREICH:	419/429/432-481/863-930MHz; 2.4GHz
BETRIEBSSPANNUNG:	8-30 VDC



Industrie



Bau



Hydraulik



Spezial-
fahrzeuge



Sonder-
lösungen