

T3

EINZIGARTIGES DESIGN

ZERTIFIZIERT NACH:

- EN ISO 13849
- EN 60204-32
- EN 62061
- EN 62745
- DNV



Das Besondere am T3 Sender ist seine Vielseitigkeit. Sie können ihn ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen bestücken und zwischen Schüsselschaltern, Kippschaltern, Drucktastern und Joysticks mit digitalen oder analogen Funktionen wählen. Zusätzlich bietet der T3 Sender zur übersichtlichen Übermittlung von Informationen LED-Anzeigen und ein optionales Grafikdisplay.

TECHNISCHE DATEN

SCHUTZKLASSE	IP 65
TEMPERATURBEREICH	-20 bis +60 °C
GEWICHT	ca. 1400 g
GRÖSSE	220 x 140 x 150 mm (B/T/H)
FREQUENZBEREICH	432-481/863-930 MHz; 2.4 GHz
AKKUTECHNIK	Wechselakku, NiMH
BETRIEBSDAUER	bis zu 20 Stunden
REICHWEITE	> 100 m

OPTIONEN

- STOP Kat. 3 PLe / SIL3
- Sichere digitale Steuerfunktionen bis Kat.3 PLe / SIL3
- Sichere analoge Steuerfunktionen bis Kat.3 PLe / SIL3
- Grafikdisplay 2.1"
- LED-Rückmeldungen
- Neigungssensor
- Präsenzsensoren
- Vibrationsalarm
- Bedienfeldbeleuchtung
- Kabelsteuerung mit optionaler Ladefunktion
- CAN-Kabelsteuerung
- Multibetrieb
- Benutzerdefinierte Abschaltzeit
- Individuelle Beschriftung
- Gehäuseunterteil in Rot, Blau oder Grau
- Schulterhaken
- Schulterkreuzgurt
- Bauchgurt
- Halsgurt

