

# T6

## ENORM FLEXIBEL

### ZERTIFIZIERT NACH:

- EN ISO 13849
- EN 60204-32
- EN 62061
- EN 62745
- DNV



Der T6 Sender ist der perfekte Begleiter für anspruchsvolle Umgebungen. Sein Gehäuse bietet Platz für bis zu 4 Joysticks oder 8 Linearjoysticks. Der vielseitige Sender kann mit Kippschaltern, Drehschaltern, Potentiometern und vielem mehr individualisiert werden. Auch die innovativen Displays der Serie GDM und GDC finden in dieser Gehäusevariante Platz.

### TECHNISCHE DATEN

SCHUTZKLASSE	IP 65
TEMPERATURBEREICH	-20 bis +60 °C
GEWICHT	ca. 1900 g
GRÖSSE	325 x 180 x 165 mm (B/T/H)
FREQUENZBEREICH	432-481/863-930 MHz; 2.4 GHz
AKKUTECHNIK	Wechselakku, NiMH oder Li-Ion
BETRIEBSDAUER	bis zu 20 Stunden
REICHWEITE	> 100 m

### OPTIONEN

- STOP Kat. 3 PLe / SIL3
- Sichere digitale Steuerfunktionen bis Kat.3 PLe / SIL3
- Sichere analoge Steuerfunktionen bis Kat.3 PLe / SIL3
- Farbgrafikdisplay 3.5" frei programmierbar mittels QT
- Grafikdisplay 2.1"
- Grafikdisplay 2.8"
- LED-Rückmeldungen
- Videoübertragung von bis zu 4 Kameras in Echtzeit
- Helligkeitssensor
- Neigungssensor
- Präsenzsensoren
- Vibrationsalarm
- Bedienfeldbeleuchtung
- Kabelsteuerung mit optionaler Ladefunktion
- CAN-Kabelsteuerung
- Multibetrieb
- Benutzerdefinierte Abschaltzeit
- Individuelle Beschriftung
- Gehäuseunterteil in Rot, Blau oder Grau
- Schulterhaken
- Schulterkreuzgurt
- Bauchgurt
- Halsgurt



Maschinenbau




Baumaschinen



Landmaschinen-  
und Forsttechnik



Fördertechnik  
und Intralogistik



Hafen- und  
Schiffstechnik