

T7 EX

HÖCHSTZAHL AN BEDIENELEMENTEN

ZERTIFIZIERT NACH:

- ATEX
- IECEX
- NEC 500/505
- UKEX
- MASC
- MA



Der T7 EX Sender bietet das Maximum an Möglichkeiten für die Positionierung Ihrer Bedienelemente. Auf Kundenwunsch können LED-Anzeigen oder auch ein Grafikdisplay integriert werden. Eine optionale Kabelsteuerung inkl. Spannungsversorgung kann die Verfügbarkeit Ihrer Funkfernsteuerung auf den Höchstwert anheben.

TECHNISCHE DATEN

SCHUTZKLASSE	IP 65
TEMPERATURBEREICH	-20 bis +60 °C
GEWICHT	ca. 2000 g
GRÖSSE	370 x 185 x 170 mm (B/T/H)
FREQUENZBEREICH	419-869 MHz
AKKUTECHNIK	Wechselakku, NiMH
BETRIEBSDAUER	bis zu 10 Stunden
REICHWEITE	> 100 m

OPTIONEN

- STOP Kat. 3 PLd / SIL3
- Grafikdisplay 2.8"
- LED-Rückmeldungen
- Neigungssensor
- Kabelsteuerung
- Multibetrieb
- Benutzerdefinierte Abschaltzeit
- Individuelle Beschriftung
- Schulterkreuzgurt
- Bauchgurt
- Halsgurt

