

T7

HOHER LEISTUNGSUMFANG

ZERTIFIZIERT NACH:

- EN ISO 13849
- EN 60204-32
- EN 62061
- EN 62745
- DNV



Der T7 Sender ist der größte Sender innerhalb der T-Serie. Er bietet Ihnen das Maximum an Möglichkeiten für die Positionierung Ihrer Bedienelemente. Auf Kundenwunsch kann ein bis zu 4.3" großes Farbgrafikdisplay mit optionaler Videorückmeldung eingebaut werden. Dadurch haben Sie nicht nur den Status, sondern auch den Arbeitsbereich Ihrer Maschine, immer unter Kontrolle.

TECHNISCHE DATEN

SCHUTZKLASSE	IP 65
TEMPERATURBEREICH	-20 bis +60 °C
GEWICHT	ca. 2000 g
GRÖSSE	370 x 185 x 170 mm (B/T/H)
FREQUENZBEREICH	432-481/863-930 MHz; 2.4 GHz
AKKUTECHNIK	Wechselakku, NiMH oder Li-Ion
BETRIEBSDAUER	bis zu 20 Stunden
REICHWEITE	> 100 m

OPTIONEN

- STOP Kat. 3 PLe / SIL3
- Sichere digitale Steuerfunktionen bis Kat.3 PLe / SIL3
- Sichere analoge Steuerfunktionen bis Kat.3 PLe / SIL3
- Farbgrafikdisplay 3.5" oder 4.3" frei programmierbar mittels QT
- Grafikdisplay 2.1"
- Grafikdisplay 2.8"
- LED-Rückmeldungen
- Videoübertragung von bis zu 4 Kameras in Echtzeit
- Videoübertragung mit Bild in Bild Funktion
- Helligkeitssensor
- Neigungssensor
- Präsenzsensoren
- Vibrationsalarm
- Bedienfeldbeleuchtung
- Kabelsteuerung mit optionaler Ladefunktion
- CAN-Kabelsteuerung
- Multibetrieb
- Benutzerdefinierte Abschaltzeit
- Individuelle Beschriftung
- Gehäuseunterteil in Rot, Blau oder Grau
- Schulterhaken
- Schulterkreuzgurt
- Bauchgurt
- Halsgurt

